ПЕТЛИ И ПОВТОРНОЕ ПРОВИСАНИЕ

Накладные двух- и трёхсекционные петли

ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА


ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Повторное провисание — повод искать перемещение петли, изменение диагонали створки или смещение коробки.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ / ЧТО ВИДИМ

1. **Петля без расчёта.** Не учтены вес стеклопакета, ширина, высота и доводчик.
2. **Ненадёжный крепёж.** Нет предусмотренной закладной, неверные винты или слабая фиксация.
3. **Несоосность петель.** Створка работает с повышенным сопротивлением.
4. **Регулировка «наугад».** Подтягивают одну петлю без проверки остальных и фиксаторов.
5. **Путают термины.** Две/три секции петли — не то же самое, что две/три петли на двери.

БЫСТРАЯ СХЕМА



Секции петли число петель

СТОП — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ

- Петля двигается относительно профиля.
- После регулировки снова появляется тот же перекос без установленной причины.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Сравнить: петля профиль; диагональ створки; положение коробки. Виновного — по замерам.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- ☐ Записать габариты, фактическую массу и тип доводчика.
- ☐ Проверить модель, число и расположение петель по её инструкции.
- ☐ Проверить закладные, винты, соосность и отсутствие люфта.
- ☐ Измерить диагональ створки и вертикальность коробки.
- ☐ Зафиксировать зазоры до регулировки и после неё.
- ☐ Проверить ход створки и закрывание без принудительного усилия.

ЗАКАЗ _____ СИСТЕМА _____ ДАТА _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР / ОТК _____

База: ГОСТ 23747-2015; инструкция изготовителя петель и доводчика.

ВАЖНО: памятка общего характера. Параметры, допуски, схемы крепления и обжима — только по действующей КД и каталогу выбранной системы.