ОГНЕСТОЙКИЕ ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ

Противопожарное остекление • сертифицированные комплекты

СПЕЦКОНСТРУКЦИИ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Нельзя переносить привычные узлы обычной двери на огнестойкую конструкцию без подтверждённой системы.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ / ЧТО ВИДИМ

1. **Подмена стекла или профиля.** Меняется испытанная комплектация конструкции.
2. **Обычные уплотнения вместо штатных.** Нарушается предусмотренный огнезащитный контур.
3. **Другая фурнитура.** Замок, петля, доводчик или крепёж вне документации системы.
4. **Нештатные отверстия/фрезеровка.** Модифицируется испытанный узел без допуска изготовителя.
5. **Нет подтверждающих документов.** Невозможно доказать соответствие заявленному пределу огнестойкости.

БЫСТРАЯ СХЕМА



Только испытанная комплектация

СТОП — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ

- Любая замена компонента вне подтверждённой комплектации.
- Нет необходимой схемы узла или подтверждения соответствия.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Передать технологу по огнестойким системам; запретить самостоятельную замену.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- ☐ Проверить проектный предел огнестойкости и назначение изделия.
- ☐ Сверить состав с применимой технической документацией и подтверждением испытаний.
- ☐ Проверить профиль, стекло, заполнение, прокладки и огнозащитные материалы.
- ☐ Проверить фурнитуру и монтажные узлы на допустимость в системе.
- ☐ Зафиксировать серийные номера, маркировки и документы.
- ☐ Перед закрытием скрытых узлов выполнить инженерную приёмку.

ЗАКАЗ _____ СИСТЕМА _____ ДАТА _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР / ОТК _____

База: протоколы испытаний и документация конкретной огнестойкой системы; проект.

ВАЖНО: памятка общего характера. Параметры, допуски, схемы крепления и обжима — только по действующей КД и каталогу выбранной системы.